

MDW型(電動・手動)

電動両引式スライド防熱扉

【+10℃～】



電動・カラー鋼板仕様



手動・SUS仕様

特徴 (Feature)

軽量タイプの扉で食品加工場等に適しています。手動切替レバーはありませんが、停電時にも手動にて軽く開閉可能です。レール内部に、モーターや制御機器が収められていますので HACCP 対応カバーも容易に取付できパネルへの取付にも向いています。また コントロールボックス部で開閉速度、トルク調整や自閉式の調整もできます。標準タイプは樹脂枠仕様となり、取付面からのでっぱりも少なく、見た目にもコンパクトなタイプです。(電源は AC100V となります)

仕様 (Specification)

モーター	100V 180W
ヒーター	なし
扉厚	50t
扉防熱材	硬質ポリウレタンフォーム
扉表面材	SUS304(No.4)
パッキン	エアータイトパッキン(枠部) センターパッキン(扉召合部) ズリパッキン(扉下部)
開口枠	芯材:木枠・表面材:SUS304 又は樹脂枠
金具	鋳物(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
安全装置	テープ式反転スイッチ(扉召合部)
開閉方法	ロープスイッチ
オプション	押ボタンスイッチ 手かざしセンサー タッチスイッチ マイクロ波センサー リモコン